

Спецификации за 2MXM-N

					2MXM40N2V1B	2MXM50N2V1B	2MXM68N2V1B
Размери	Тяло		Височина	mm	550	550	734
			Широчина	mm	765	765	958
			Дълбочина	mm	285	285	340
тегло	Тяло			кг	36	41	60.0
Електромотор на вентилатор	Скорост	Охлаждане	Свърх ниска	обор.	500	500	420
		Отопление	Свърх ниска	обор.	320	500	420
Компресор	Тип				Херметично запечатан люлеещ се компресор	Херметично запечатан люлеещ се компресор	Херметично запечатан люлеещ се компресор
Работен диапазон	Охлаждане	околна температура	Мин.	°C със сух термометър			-10
			Макс.	°C със сух термометър			46
Ниво на звуково налягане	Охлаждане		Висок	дБА	46	48	
			Ном.	дБА			48.0
	Отопление		Висок	дБА	48	50	
			Ном.	дБА			48.0
Хладилен агент	Тип				R-32	R-32	R-32
	Количество			кг	0.88	1.15	2.00
	Маса			TCO2Eq	0.60	0.78	1.35
	GWP (потенциал на глобално затопляне)				675	675	675.0
Piping connections	Допълнително количество хладилен агент			кг/м	0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 20 м)	0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 20 м)	0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)
	Разлика в нивата	Вътр. у-во - Външ. у-во	Макс.	м	15.0	15.0	15.0
		Вътр. у-во - Вътр. у-во	Макс.	м	7.5	7.5	7.5
	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща	м	30.0	30.0	50

Стандартни аксесоари	Ръководство за монтаж		1	1	1
	Плик за винтове		1	1	1
	Тапа за източващ отвор		1	1	1
Power supply	Phase		1~	1~	1~
	Честота	Хц	50	50	50
	Напрежение	V	220-230-240	220-230-240	220-240
Забележки			(1) - За една стая	(1) - За една стая	(1) - За една стая
			(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон	(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон	(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
			(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми	(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми	(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
			(4) - Съдържа флуорирани парникови газове	(4) - Съдържа флуорирани парникови газове	(4) - Съдържа флуорирани парникови газове
Стандартни аксесоари	Редуциращ блок			1	1
	Капачка за източващ отвор (1)				6
	Капачка за източващ отвор (2)				3

^